
SERIE ULLA

CARGADOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Estación de carga rápida · 60 kW CC

CARGADOR 60KW-CC | CORRIENTE CONTINUA





Seguro, rápido y confiable
La estación de carga rápida de 60 kW CC ofrece a los propietarios de vehículos eléctricos la oportunidad de cargar su automóvil de forma segura y rápida.

Características principales
- Medidas de seguridad integradas.
- Interfaz amigable.
- Diseño multiprotocolo flexible.
- Compatible con protocolos GB/T y CCS.
- OCPP 1.6.
- Recinto duradero.
- Rango de temperatura indicado: -25 °C a 65 °C.
- Opciones de medición y gestión de datos.

Aplicaciones
- Operadores de estaciones de servicio.
- Carga del corredor público a lo largo de carreteras.
- Zonas urbanas concurridas.
- Operadores de flotas comerciales.
- Operadores de infraestructura EV y proveedores EVSE.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Carga rápida en CC La ficha de origen indica que un vehículo eléctrico típico con batería de 24 kWh puede cargarse en menos de 10 minutos hasta el 80 % de su capacidad.	Diseño multiprotocolo Permite la adaptación para admitir los estándares GB/T y CCS para aplicaciones de carga rápida de corriente continua.
Tecnología de carga Combina la estandarización de la industria con tecnología de carga avanzada para admitir vehículos eléctricos de próxima generación.	Pago y facturación La plataforma permite pagos a través de terminales de pago de estación y tarjetas RFID.

Nota: se mantienen los datos y afirmaciones de la ficha técnica original, sin añadir prestaciones no especificadas.

HectrónicA

SERIE ULLA

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones de la estación

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA · 60 kW CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	VALOR	ENTRADA	VALOR
Tipo	Sencillo CC rápido - estación de carga	Conexión de alimentación CA	3P + PE
Temperatura de funcionamiento	-25 °C hasta 65 °C	Rango de voltaje de entrada	305 - 520 Vac
Humedad de funcionamiento	-40 °C hasta 70 °C	Frecuencia	40 - 65 Hz
Humedad relativa	20 % a 95 %	Factor de potencia	0,99
Ambiente	Interior / exterior	THD actual	≤ 5 %
GENERAL	**VALOR**	**SALIDA**	**VALOR**
Dimensiones, D×W×H (cm)	Estación de carga 60×74×173 (armario)	Voltaje de salida	50 - 500 Vdc
Peso	Estación de carga ≤ 300 kg	Corriente de salida	120 A
Grado de protección	IP54	Potencia de salida	60 kW
Enfriamiento	Aire forzado	Protección contra sobrecorriente de salida	Sí
Número de módulos paralelos	≤ 64	Protección de cortocircuito de salida	Sí





ELEMENTOS DEL CONECTOR



1. Enchufe
2. Pestillo (para mirar)
3. Lámpara LED
4. Botón de liberación
5. Funda de goma del cable
6. Cuerpo principal del conector
7. Rejilla integrada con el cuerpo principal

ESPECIFICACIÓN DE CONECTORES

ARTÍCULO	CHAdeMO	CCS	GB/T
Voltaje nominal	500 Vdc	200 - 850 Vdc	400 - 750 Vdc
Corriente nominal	125 A	200 A	63 A - 250 A

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.