SERIE ULLA

CARGADOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Cargador VE CA · 7,2 / 11 / 22 kW OCPP

EV 7.2/11/22kW-APP-OCPP | MONOFÁSICO / TRIFÁSICO



Solución de recarga inteligente
Wallbox de corriente alterna para uso doméstico, disponible en versiones monofásica y trifásica. Diseño compacto y aerodinámico, con control mediante aplicación y opciones de carga inteligente o programada.

Potencias disponibles
7,2 kW · monofásico
11 kW · trifásico
22 kW · trifásico

Instalación
Montaje en pared o en poste/suelo.

Conectividad y control
Wi-Fi opcional, Bluetooth y gestión desde App. Supervisión de la carga, configuración de parámetros, autorización del equipo y programación de horarios.

Protecciones
Sobrecorriente, corriente residual, puesta a tierra, sobretensión, sobrefrecuencia y temperatura. RCD tipo A de 30 mA y detección DC de 6 mA.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Innovación Tamaño pequeño y diseño aerodinámico, con control inteligente mediante aplicación para uso doméstico.	Seguridad y protección Protección de corriente residual de 6 mA DC y protección anti-soldadura, además de las protecciones eléctricas indicadas por el fabricante.
Control inteligente Comunicación inalámbrica Wi-Fi/Bluetooth y carga inteligente o programada desde App. OCPP	Alta compatibilidad El fabricante declara compatibilidad con todos los modelos de vehículos eléctricos.
Opción flexible Cable tipo 1 o tipo 2 según configuración. Funcionamiento mediante App por Bluetooth o plug and play. Instalación en pared o poste.	Uso sencillo Conectar y cargar, control inteligente y parada automática cuando la carga está completa.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones del equipo

Modelos EV 7.2 / 11 / 22 kW-APP-OCPP

CARACTERÍSTICA	MF - EV 7,2 kW - P1	MF - EV 11 kW - P2	MF - EV 22 kW - P3
ENTRADA			
Número de fases / cable	Monofásico + neutro + PE	Trifásico + neutro + PE	Trifásico + neutro + PE
Voltaje nominal	230 VAC	380 VAC	380 VAC
Corriente nominal	32 A	16 A	32 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
SALIDA			
Voltaje de salida	230 VAC	380 VAC	380 VAC
Corriente máxima	32 A	16 A	32 A
Potencia nominal	7,2 kW	11 kW	22 kW
INTERFAZ DE USUARIO			
Conector de carga	Enchufe tipo 2		
Longitud del cable	5 m		
Carcasa	Plástico PC940		
Indicador LED	Verde / amarillo / rojo según estado		
Lector RFID	Mifare ISO / IEC 14443 A		
Modo de inicio	LED / LCD / RFID / Bluetooth / botón de parada de emergencia / APP		
Parada de emergencia	Sí		
COMUNICACIÓN			
Wi-Fi			
Bluetooth	Sí		
OCPP 1.6	No		
SEGURIDAD			
Medidor de energía			
RCD	Tipo A 30 mA y RCD DC 6 mA		
Protección de ingreso	IP65		
Protección contra impactos	IK08		
Certificación	CE		
Norma de certificación	CE / IEC 61851-1, IEC 61851-22, SAE J1772		
Garantía	2 años		
MEDIO AMBIENTE			
Instalación			
Temperatura de trabajo	-20 °C a 50 °C		
Humedad de trabajo	5 % - 95 %		
Altitud de trabajo	< 2.000 m (6.000 pies)		
PAQUETE			
Dimensión del producto			
Dimensión del paquete	462 × 302 × 248 mm (L×W×H)		
Peso neto	5,10 kg		
Peso bruto	6,10 kg		
Paquete externo	Cartón		

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones y pesos corresponden a los datos indicados en la ficha técnica de origen.