HASVCD SERIES TRIFASICO DIGITAL

SERVOMOTOR 6-120Kva



Posibles usos

-Alimentación para telecomunicaciones

-Alimentación estable en Casas de campo

-Estabilización de equipos médicos con necesidad de tensión constante

-Mantenimiento de equipos de audio y vídeo en funcionamiento a pesar de cambios de tensión

-Garantiza el funcionamiento estable de equipos en estaciones de transmisión.

Mantenimiento de Instalaciones monofásicas para proteger equipos electrónicos sensibles.

Prestaciones

-Pantalla LCD para visualización de información.

-Medida True RMS.

-La mejor regulación en su clase, 90-150 voltios por segundo.

-ISO 9001:2008 y 14001:2015 del producto.

-Control de temperatura y refrigeración inteligente.

-Protección por cortocircuito.

-Fácil transferencia a by-pass.

-Onda senoidal pura.

- Margen de entrada configurable

-Fabricación Europea.

Dimensiones

-El sistema **HASVCD 6K** tiene unas medidas de **370x280x680**

-El sistema **HASVCD 9K** tiene unas medidas de **350x330x780**

-El sistema **HASVCD 15K** tiene unas medidas de **430x380x730**

-Los sistemas **HASVCD 20K** y **30k** tienen unas medidas de **640x540x1090**

-Los sistemas **HASVCD 45K** y **60K** tienen unas medidas de **680x430x1010**

-Los sistemas **HASVCD 90K** y **120K** tienen unas medidas de **726x600x1240**



SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND SUR, 28770 Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308

www.hectronica.com

Características técnicas

MODELO	HASVCD 6K	HASVCD 9K	HASVCD 15K	HASVCD 20K	HASVCD 30K	HASVCD 45K	HASVCD 60K	HASVCD 90K	HASVCD 120K
Potencia	6KVA	9KVA	15KVA	20KVA	30KVA	45KVA	60KVA	90KVA	120KVA
Max.Intensidad de salida/fase	7.21	11	18.2	24.2	36.4	48.5	70	105	140
Peso Kgr	39	48	75	109	116	172	183	340	370
Dimensiones (mm)	370x280x680	350x330x780	430x380x730	640x540x1090		680x430x1010		726x600x1240	
CARACTERISTICAS GENERALES									
Tensión de entrada	3x380Vac + N / 220 Vac ± 80v (entre 310 y 490 v) + Tierra								
Frecuencia de entrada	50Hz/60Hz								
Regulación del arranque	Independiente por fase								
Tensión de salida	1x230Vac ± 3% + Tierra								
Factor potencia	0.8								
Frecuencia de salida	50Hz/60Hz								
Forma de onda de salida	Senoidal Pura, distorsión nula								
Tiempo de respuesta	<1 seg para variaciones de entrada superiores al ± 10% de lo nominal								
Protecciones / Alarmas	Exceso de tensión, defecto de tensión, Cortocircuito, etc								
Bypass manual	Si, excepto 1Kva								
Indicaciones y medidas	Voltimetros y Amperimetros de salida, LEDs luminosos								
Rigidez dielectrica	1.500v de capacidad para una tensión senoidal durante 1 min. Sin cortes ni arcos eléctricos								
Rendimiento	>90%								
Aislamiento dielectrico	> de 2MΩ								
Indicaciones visuales	LEDs rojos de tensión de entrada alta/baja LED verde de funcionamiento normal								
Ruido (a 1 metro)	Menos de 40 dB								
Capacidad de sobrecarga	20% durante 1 hora, 40% durante 30 minutos, 60% durante 5 minutos								
Temperatura de trabajo	de -5° ~ +40°C								
Humedad relativa	de 0 - 95% sin condensación								



SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND SUR, 28770 Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308

www.hectronica.com